
THEO PRO S
WL, SINGLE, DALI P1





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K / 300 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010177**	**164,00**
○ weiß	**1010178**	**164,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**

THEO PRO S
WL, UP/DOWN, DALI P1





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Up	2700 K / 300 lm
Down	2700 K / 300 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010179**	**179,00**
○ weiß	**1010180**	**179,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**

THEO PRO S
WL, SINGLE, DALI P2





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K / 600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010181**	**174,00**
○ weiß	**1010182**	**174,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**