
THEO PRO S
WL, UP/DOWN, DALI P2





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Up	2700 K	600 lm
Down	2700 K	600 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010183**	**194,00**
○ weiß	**1010184**	**194,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**

THEO PRO L
WL, SINGLE, DALI P1





Dali IP65 IK08 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version
- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K	1200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010185**	**229,00**
○ weiß	**1010186**	**229,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or L 10°		
◑ chrom	**1010940**	**7,39**

THEO PRO L
WL, UP/DOWN, DALI P1





Dali Touch IP65 IK08 24° 50000 h L80B10 40

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version
- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 80

Up	2700 K	1200 lm
Down	2700 K	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010187**	**249,00**
○ weiß	**1010188**	**249,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or L 10°		
◑ chrom	**1010940**	**7,39**