
THEO PRO L
WL, SINGLE, DALI P2





Dali IP65 IK08 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version
- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K 1800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010189**	**269,00**
○ weiß	**1010190**	**269,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or L 10°		
◑ chrom	**1010940**	**7,39**

THEO PRO L
WL, UP/DOWN, DALI P2





Dali Touch IP65 IK08 24° 50000 h L80B10 28

220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or 10°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version
- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 80

Up	2700 K 1800 lm
Down	2700 K 1800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010191**	**289,00**
○ weiß	**1010192**	**289,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or L 10°		
◑ chrom	**1010940**	**7,39**