
HELIA PRO S
WL, SINGLE, DALI P2





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or ~15°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Down	2700 K 600 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010165**	**164,00**
○ weiß	**1010166**	**164,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**

HELIA PRO S
WL, UP/DOWN, DALI P2





Dali IP65 IK06 24° 50000 h L80B10 15

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflek or ~15°
- inklusive 1 Folie für asymmetrische Lichtverteilung
- Optimiertes Rahmenenddesign durch einheitliche Abmessungen und Lichtstrom (oben sowie oben/unten) in einer Version

LED INSIDE CRI 80

Up	2700 K 600 lm
Down	2700 K 600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1010167**	**184,00**
○ weiß	**1010168**	**184,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflek or S 10°		
◑ chrom	**1010939**	**5,29**