
ENOLA® SQUARE S
WL, SINGLE





IP65 IK06 30° 50000 h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
530 lm	570 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003416**	**204,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**
Reflek or 60°		
◑ chrom	**1005262**	**17,90**

ENOLA® SQUARE M
WL, SINGLE





IP65 IK06 38° 50000 h L80B20 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10,5 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
1010 lm	1090 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003417**	**249,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**
Linse 19°		
● schwarz	**1005205**	**43,90**
Linse asymetrisch		
◐ schwarz/chrom	**1005206**	**43,90**
Reflek or 60°		
◑ chrom	**1005207**	**25,90**

ENOLA® SQUARE L
WL, SINGLE





IP65 IK06 38° 50000 h L80B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
3380 lm	3770 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1003437**	**349,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	**1002853**	**7,99**
Reflek or 60°		
◑ chrom	**1005263**	**22,90**