
DASAR® S
RL, RUND





IP67 IK10 24° 15° 50000 h L80B50 50 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
350 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/anthrazit	**1007680**	**209,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	**1007682**	**49,00**
Reflek or 15°		
○ silber	**1007683**	**6,29**
Reflek or 36°		
○ silber	**1007684**	**6,29**
Reflek or 50°		
○ silber	**1007685**	**6,29**

DASAR® S
RL, ECKIG





IP67 IK10 24° 15° 50000 h L80B50 50 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
350 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/anthrazit	**1007681**	**209,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf S		
● schwarz	**1007682**	**49,00**
Reflek or 15°		
○ silber	**1007683**	**6,29**
Reflek or 36°		
○ silber	**1007684**	**6,29**
Reflek or 50°		
○ silber	**1007685**	**6,29**

DASAR® M
RL, RUND, DALI





Dali Touch IP67 IK10 24° 15° 50 50000 h L80B50 20 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Edelstahl 316/Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- Y-IP68-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

3000 K
450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl/anthrazit	**1007810**	**349,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Bodeneinbautopf M		
● schwarz	**1007822**	**79,00**
Reflek or 15°		
○ silber	**1007683**	**6,29**
Reflek or 36°		
○ silber	**1007684**	**6,29**
Reflek or 50°		
○ silber	**1007685**	**6,29**