
DASAR® FLAT 80
EL





IP65/ IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 5 t · 50 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 3,5 W
Material: Edelstahl 304/Glas

- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelend

LED INSIDE · CRI 80

	3000 K
Up	140 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**228412**	**109,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**

DASAR® FLAT 120
EL





IP65/ IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 50 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Edelstahl 304/Aluminium

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelend


LED INSIDE · CRI 80

	3000 K
	490 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**1006106**	**151,00**

DASAR® 255
EL





IP65/ IP67 · IK08 · 50000 h L70B50 · 2 t · 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 31 W
Material: Edelstahl 316/Glas

LED INSIDE · CRI 90

	3000 K
	1660 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	**229383**	**403,00**