
DASAR® 115
RL, RUND, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229320	119,00

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

DASAR® 115
RL, QUADRATISCH, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229324	119,00

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR

DASAR® 115
RL, QUADRATISCH, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 20 kN

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
edelstahl	229374	119,00

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR