

DALI INTERFACE PUSH DIMM / DALI PCU TW G2



NEW



220-240 V ~50/60 Hz
L: 4,9 cm
B: 4,8 cm
H: 2,2 cm
Material: Kunststoff P

- Kombinierbar mit unserem 48V-Schienensystem
- Integriertes Busnetzteil, das ein DALI-Signal erzeugt
- Dimming: PUSH, DALI

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1011655	179,00

BOX RELAY DALI



NEW



100-240 V ~50/60 Hz
L: 4,6 cm
B: 4,5 cm
H: 2,1 cm
Material: Kunststoff P

- Dali-Relaismodul, 300 W LED / 1000 W herkömmliche Glühlampen und Halogenlampen

Leistung bis	1000 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.	EUR
● blau	3009280	70,90

SLVconnect® BOX RELAY ZIGBEE 3.0



NEW



100-240 V ~50/60 Hz
L: 4,6 cm
B: 4,5 cm
H: 2,1 cm
Material: Kunststoff P

- Zigbee 3.0
- Load: LED 0-200W / Halogen 0-400W

Leistung von	0 W
Leistung bis	400 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● blau	3009282	65,90



Artikel	Art.Nr.	EUR
Accessories Box		
● blau	3009310	15,90

SLVconnect® BOX G2 DIMMER ZIGBEE 3.0



NEW



100-240 V ~50/60 Hz
L: 4,2 cm
B: 3,8 cm
H: 1,6 cm
Material: Kunststoff P

- Zigbee 3.0 Phasenabschnittsdimmer
- Phasenabschnittsdimmung: 5-200W LED (mit neutral Leiter) Phasenabschnittsdimmung: 20-200W LED (ohne neutral Leiter)

Leistung von	5 W
Leistung bis	200 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● blau	3009286	70,90

SLVconnect® DIN DIMMER ZIGBEE 3.0



NEW



100-240 V ~50/60 Hz
L: 6,6 cm
B: 1,8 cm
H: 9 cm
Material: Kunststoff P

- Zigbee 3.0 Phasenabschnittsdimmer, für die Montage auf Hutschiene,
- Phasenabschnittsdimmung: 5-200W LED (mit neutral Leiter) Phasenabschnittsdimmung: 20-200W LED (ohne neutral Leiter)

Leistung von	5 W
Leistung bis	200 W

Variante	Art.Nr.	EUR
● blau	3009285	90,90

CEILING OUTLET DIMMER ZIGBEE 3.0



NEW



100-240 V ~50/60 Hz
Ø: 8,3 cm
H: 3 cm
Material: Kunststoff P

- Zigbee 3.0 Phasenabschnittsdimmer Modul für Unterputzdosen

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/blau	3009389	114,00