

ZUGENTLASTUNG DURCHVERDRAHTBAR



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,7 cm
B: 5,6 cm
H: 3 cm
Material: Kunststoff P

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008702	2,49

ZUGENTLASTUNG STANDARD



220 V
L: 3,4 cm
B: 3,6 cm
H: 2,3 cm
Material: Kunststoff P

- Für nicht dimmbare Treiber: 1008699, 1008701

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008670	0,89

ZUGENTLASTUNG DURCHVERDRAHTBAR



220 V
L: 8,9 cm
B: 5,8 cm
H: 2,4 cm
Material: Kunststoff P

- Für nicht dimmbare Treiber: 1008699, 1008701

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008671	2,49

CONTROLLER DALI, DT8 5 CHANNEL



12-36 V
L: 17 cm
B: 5,3 cm
H: 2,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	12-36 V
Leistung von	60 W
Leistung bis	180 W
Anzahl Ausgänge sek.	5

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007997	120,00

FERNBEDIENUNG ZIGBEE, CCT/RGBW



L: 14 cm
B: 4,4 cm
H: 1,7 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- Zigbee 3.0, unterstützt 3 Gruppen zum Verbinden von maximal 30 Beleuchtungsgeräten via Touch Link oder Zigbee Hub

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007827	79,00

NOTLICHTELEMENT DALI 2



Material: Polycarbonate (PC)

- zur Anwendung mit und ohne DALI Steuerleitung zur Fern-Statusabfrage
- Daten im Notlichtbetrieb: 6-54 V, 383-42@3,2 V
- Leuchtenleistung: 2,3 W

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007892	129,00